

170AETJ-L

FICHE TECHNIQUE




 **MANITOU**

www.manitou.com

170 AETJ-L

		170 AETJ-L
	Hauteur de travail	16.90 m
	Hauteur de plate-forme	14.90 m
	Hauteur d'articulation	7.15 m
	Déport	9.40 m
	Débattement du pendulaire	+70° / -70°
	Rotation du pendulaire (option 3D)	+70° / -70°
	Rotation du panier	140°
	Rotation tourelle	355°
	Capacité	200 kg
	Nombre de personnes (int./ext.)	2/2
	Panier (Largeur x Longueur)	1.20 x 0.96 m
	1. Largeur hors tout	1.75 m
	2. Longueur hors tout	6.84 m
	3. Hauteur hors tout	1.97 m
	4. Longueur hors tout repliée (stockage)	5.12 m
	5. Hauteur hors tout repliée (stockage)	2.04 m
	6. Rayon de braquage intérieur	1.97 m
	7. Rayon de braquage extérieur	4.30 m
	8. Rayon de braquage panier	5.60 m
	9. Garde au sol	14 cm
	10. Empattement	2.00 m
	Vitesse de translation	5 km/h
	Vitesse de travail	0.60 km/h
	Pente franchissable	22%
	Dévers admissible	3° - 5%
	Pneumatiques	0.60 x 0.19 m
	Roues motrices	2 (arrière)
	Roues directrices	2 (avant)
	Poids	6910 kg
	(peut varier en fonction des options et standards du pays)	
	Batteries	240 Ah / 2 x 24 V
	Chargeur intégré	45 Ah / 48 V



Équipements standards

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Chargeur intégré
- Descente manuelle de secours
- Freinage de type négatif
- Avertisseur sonore dans le panier
- Horamètre
- Indicateur de témoin de charge batteries
- Anneaux d'élingage
- Aide au diagnostic intégré
- Prédisposition 220 V
- Roues à bandage cranté non marquantes
- Panier avec planché ajouré
- Technologie bus CAN
- Boîte à outils dans le panier

Équipements optionnels

- Feux à éclats
- Phare de travail
- Prédisposition air
- Prédisposition eau
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Peinture spéciale
- Huile biodégradable
- Batteries forte capacité (360 Ah)
- Remplissage centralisé des batteries
- Bip sur translation
- Bip sur tous mouvements
- Capot de protection pupitre
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Harnais de sécurité

