

COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

Productivité exceptionnelle

- Capacité de charge jusqu'à 450 kg (C8W et C10)
- Translation à hauteur maximale
- Usage mixte intérieur et extérieur avec la même capacité de charge
- Plateforme avec une extension
- > Largeur de 1.20 m
- Grande autonomie de travail

Robuste, fiable, facile à entretenir







COMPACT 8 W / 10 / 12

CISEAUX ÉLECTRIQUES

| DONNÉES TECHNIQUES | Compact 8 W | Compact 10 | Compact 12 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Hauteur de travail | 8.27 m | 10.15 m | 11.98 m |
| Hauteur plateforme | 6.27 m | 8.15 m | 9.98 m |
| Hauteur maximale de translation | 6.27 m | 8.15 m | 9.98 m |
| Capacité maximum - intérieur | 450 kg (3 pers.) | 450 kg (2 pers.) | 300 kg (2 pers.) |
| Capacité maximum - extérieur | 450 kg (3 pers.) | 450 kg (1 pers.) | 300 kg (1 pers.) |
| Capacité maximum sur l'extension | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| A Longueur plateforme | 2.31 m | 2,31 m | 2.31 m |
| B Longueur plateforme étendue | 3.23 m | 3.23 m | 3.23 m |
| Longueur extension | 0.92 m | 0.92 m | 0.92 m |
| C Largeur plateforme | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m |
| E Hauteur de stockage | 1.28 m | 1.4 m | 1.53 m |
| D Hauteur repliée | 2.14 m | 2.26 m | 2.39 m |
| F Largeur hors tout | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m |
| G Longueur hors tout | 2.49 m | 2.49 m | 2.49 m |
| H Empattement | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m |
| Garde au sol - Potholes relevés | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
| Garde au sol - Potholes baissés | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| Vitesse de translation | 0,8 - 3.2 km/h | 0,8 - 2.9 km/h | 0.8 - 2.9 km/h |
| Pente maximum | 23 % | 23 % | 23 % |
| Dévers | 2 ° | 2 ° | 2 ° |
| Temps de montée / descente | 35 s / 44 s | 32 s / 42 s | 58 s / 52 s |
| Rayon de braquage extérieur | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
| Pneus non marquants | 15x5 | 15x5 | 15x5 |
| Batteries | 24 V - 340 Ah | 24 V - 340 Ah | 24 V - 340 Ah (C20) |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 25 | 25 l | 27 |
| Poids total | 2 030 kg | 2 330 kg | 2 470 kg |







ÉQUIPEMENT STANDARD

- Dispositif anti-basculement (Potholes)
- Indicateur de charge batteries
- Commandes proportionnelles
- Poste de conduite amovible en plateforme
- Maintenance facilitée : composants dans un tiroir
- Chargeur de batteries à arrêt automatique
- Pneus à bandage non marquants
- Mise en roue libre
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans le panier
- Tirette manuelle de descente de secours
- Passage pour fourches intégré au châssis
- Anneaux de remorquage
- Klaxon
- Compteur horaire

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Feu à éclat
- Bruiteur de translation
- Phare de travail
- Prise électrique dans le panier
- Huile hydraulique biodégradable
- Garde-corps rabattables
- Batteries sans entretien
- Batteries de traction
- Kit remplissage centralisé des batteries