

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p>Dimensions</p> <p>SX-150</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de travail 48,33 m • Portée horizontale 24,40 m • Capacité de charge de 340 kg <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Châssis monté en X (Xchassis™) avec essieux extensibles • Panier avec mise à niveau automatique • Panier à rotation hydraulique 160° • Pendulaire articulé de 3,05 m • Joystick à champ magnétique proportionnel • Refroidisseur huile hydraulique • Interrupteur de direction intégré au joystick • Système de validation de la translation • Précâblage 220V dans le panier • Avertisseur sonore • Compteur horaire • Alarme de dévers • Alarme de descente • Kit alarme de déplacement • Tourelle rotative en continu sur 360° • Traction positive continue • Moteur de translation à deux vitesses • Grand angle de braquage toutes roues • Quatre modes de direction : avant, arrière, crabe et coordonnées • 4 roues motrices freinées • Capots du pupitre de commande au sol • Affichage du statut du moteur • Pré-équipement poste à souder • Système de surcharge répondant à la norme EN 280 • Connecteur de télématiques • Alarme de contact Lift Guard™ de prévention des risques d'écrasement <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les moteurs sont conformes aux normes d'émission • Générateur 7,5 kW <ul style="list-style-type: none"> - 415V/240V/50Hz - 110V/55V/50Hz (Royaume Uni) • Pompe électrique de secours 12 V DC • Dispositif de sécurité anti-redémarrage moteur • Dispositif d'arrêt automatique moteur défectueux • Préchauffage moteur Deutz 	<p>Paniers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panier en acier de 2,44 m (standard) • Panier en acier triple entrée 2,44 m <p>Moteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutz Etape IIIA diesel 55 kW, refroidissement par huile • Deutz Etape IIIB diesel 55 kW, refroidissement par eau • Perkins diesel 55 kW <p>Translation/direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 4 (standard) • Direction 4 roues (standard) <p>Essieu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essieux rétractables (standard) <p>Pneus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout terrain gonflés mousse – en standard 	<p>Options de productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grille de protection (mi-hauteur) autour du panier et portillon • Main courante supérieure • Kit pour environnement hostile ⁽¹⁾ • Interrupteur de direction intégré au joystick de translation • Pack projecteurs de travail (2 sur le panier) • Huile hydraulique biodégradable • Prise air comprimé ⁽¹⁾ • Anémomètre • Protection verrouillable des pupitres de commande • Track & Trace ⁽²⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) • Système déverrouillage clavier numérique • Structure de Protection de l'Opérateur (OPS) <p>Options de motorisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Générateurs AC (120V/50Hz) • Démarrage à froid ⁽¹⁾ • Purificateur d'échappement/pare-étincelles silencieux (silencieux catalytique) • Pré-filtre moteur



⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement
⁽²⁾ Abonnement 2 ans compris

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur www.genielift.fr/locaux pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2017 Terex Corporation.

